



INJECTIE MASE PLASTICE,  
MATRITERIE,  
STANTARE SI AMBUTISARE METAL,  
VULCANIZARE PIESE DIN CAUCIUC

## COLTAR CHINGA - model M3



Modelul este conceput pe suprafata exterioara cu rigidizari tip fagure, care asigura o rezistenta marita coltarului datorita posibilitatii descarcarii fortelor de strangere in doua directii. Cele doua laturi ale coltarului sunt imbinate pe interior cu 13 nervuri de rigidizare care asigura o rezistenta marita la strangere. Zona de colt exterioara este realizata cu o raza de 15 mm si cu un locas de ghidare pentru chinga, care se prelungeste pe cele doua laturi a coltarului. Ambele laturi sunt prevazute catre extremitati cu cate o fereastră, prin care se poate trece chinga pentru a preveni deplasarea acesteia de pe coltar in timpul strangerii sau a transportului. Recomandat pentru ancorarea produselor cu greutate medii si mari (grinzi din beton, utilaje grele, placi de tabla groase, etc.). Optional, la comenzi de peste 1000 buc., se poate inscriptiona din injectie logo-ul clientului (intr-un cerc cu diametrul de 20 mm).

### DATE TEHNICE

Material	PC+ABS
Temperaturi recomandate de lucru	0 ÷ 50°C
Duritate la temp. 20°C	aprox. 80 Shore D
Latime locas ghidare chingă	60 mm
Lungime interioară latură	181 mm
Latime exterioara	121 mm
Culoare	negru
Masa	aprox. 385 g

### SC ELKA PROD COM SRL

Str. Năsăudului nr.12, 410491, Oradea, Romania  
tel. 0259.471.284 - fax: 0372.255.417 - tel. mobil: 0722.231.058  
e-mail: [office@elka.ro](mailto:office@elka.ro), web: [www.elka.ro](http://www.elka.ro)